



Technische Daten Lifestyle Line

DVD-Mehrkanal-Receiver	L 54	VISO TWO	VISO FIVE
Audio			
Frequenzgang DVD Audio		10 Hz–44 kHz (96 kHz–192 kHz)	10 Hz–44 kHz (96 kHz–192 kHz)
Frequenzgang CD Audio	10 Hz–22 kHz	10 Hz–20 kHz	10 Hz – 20 kHz
Signal/Rausch-Abstand, A-bewertet	>85 dB	105 dB	105 dB
Gesamtklirrfaktor (THD bei 0 dB, 1 kHz)	0,008 %	0,008 %	0,008 %
Kanaltrennung CD	86 dB	Peak	Peak
Dynamikumfang	103 dB	86 dB	86 dB
DVD Video			
Signal/Rausch-Abstand	62 dB	62 dB	62 dB
TV-System	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC
Verstärker			
Ausgangsleistung, Stereo (8 Ω typischer Klirrr)	2 x 50 W	2 x 50 W	2 x 60 W
Spitzenleistung an 8 Ω (IHF)	2 x 82 W	2 x 70 W	2 x 82 W
Ausgangsleistung, Surround an 8 Ω			5 x 45 W
Gesamtklirrfaktor bei Nennleistung	0,08 %	0,08 %	0,08 %
Dämpfungsfaktor 8 Ω	>60	> 60	> 200
Frequenzgang	20 Hz–20 kHz ± 0,5 dB	20 Hz – 20 kHz ± 0,5 dB	20 Hz – 20 kHz ± 0,5 dB
Signal/Rausch-Abstand; bez Nennleist./ 8 Ω	99 dB	> 100 dB	> 100 dB
Tuner			
Eingangsempfindlichkeit; FM Mono	-16 dBf	1,8 uV (50 dB quieting sensitivity)	1,8 uV (50 dB quieting sensitivity)
Eingangsempfindlichkeit; 50 dB FM Stereo:	-36,1 dBf	30 uV (50 dB quieting sensitivity)	30 uV (50 dB quieting sensitivity)
Klirrfaktor; FM Mono	0,2 %	0,2 %	0,2 %
Klirrfaktor; FM Stereo	0,5 %	0,3 %	0,3 %
Klirrfaktor AM	0,8 %	0,8 %	0,8 %
Signal/Rausch-Abstand; FM Mono	69 dB		
Signal/Rausch-Abstand; FM Stereo	64,2 dB		
Signal/Rausch-Abstand; AM	55 dB		
Stereokanaltrennung bei 1 kHz	40 dB	74 dB	74 dB
Frequenzgang ± 1,5 dB	30 Hz–15 kHz		
Ausgänge			
Digital optisch - PCM, DTS, AC3	TOS Link	TOS Link	TOS Link
Composite Video	Cinch	Cinch	Cinch
S-Video	2 x Y/C 4 pin	2 x Y/C 4 pin	2 x Y/C 4 pin
HDMI	-	Ja	Ja
Komponentenausgang Video	3 x Cinch Y/Cr/Cb 75 Ω	3 x Cinch Y/Cr/Cb 75 Ω	3 x Cinch Y/Cr/Cb 75 Ω
Scart	SCART/RGB	SCART/RGB	SCART/RGB
12 V Trigger	Miniklinke		Miniklinke
Fernbedienung	NAD HTR-LS4	NAD HTR-6	NAD HTR-7
Maße			
Abmessungen (B x H x T)	435 x 104 x 330 mm	435 x 120 x 330 mm	435 x 135 x 330 mm
Nettogewicht	8,4 kg	9,8 kg	12,8 kg
Transportgewicht	10,3 kg	11,5 kg	15,6 kg

WICHTIGE HINWEISE:

NAD Leistungsangaben unterscheiden sich deutlich von allgemein üblichen Angaben: NAD gibt die Ausgangsleistung grundsätzlich unter so genannten Full Disclosure Power Bedingungen an: Dauerleistung an allen Kanälen gleichzeitig, an 8 und 4 Ohm, bei den angegebenen Nennverzerrungen und im vollen Frequenzbereich (20–20.000 Hz).

2 Jahre NAD Garantie gewährt Ihnen nur der autorisierte NAD Fachhändler. Schützen Sie Ihr neues NAD Gerät und sich selbst vor teuren und umständlichen Reparatur-Abwicklungen: Die NAD Garantie mit umfassender Serviceleistung ist nur durch autorisierte NAD Fachhändler möglich. Bei fehlender oder veränderter Seriennummer wird keine Garantie gewährt.

Weitere Informationen zu NAD, den NAD Modellen und den autorisierten NAD Fachhändlern finden Sie im Internet oder erhalten Sie vom NAD Vertrieb (siehe unten).

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Produkt- und Detailverbesserungen sind bei NAD ein kontinuierlicher Prozess. Spezifikationen und Design können sich daher nach Drucklegung dieser Broschüre ohne weitere Bekanntgabe ändern. Drucktechnisch bedingt können weder die tatsächlichen Farben noch die Verarbeitungsqualität wiedergegeben werden. Die Abmessungs-Tiefe enthält keine Klemmen, Anschlussbuchsen, Bedienelemente oder Tasten.